

Příprava grafických podkladů

Obecné informace pro přípravu grafických dat:

- barevný režim CMYK
- rozlišení rastrů 50 – 150 DPI (1:1)
- poměr dodaných dat 1:10
- fonty převedené do křivek nebo zaslané společně s daty
- všechny soubory jednostranně
- názvy souborů bez diakritiky

Podporované formáty:

- .pdf, .ai, .cdr, .eps, .tiff, .psd, .jpg

Otevřená data v programech:

- Adobe Illustrator CS5, Adobe Photoshop CS5, Adobe InDesing, Corel Draw

Podrobné informace pro přípravu grafických dat:

Autoplachty:

- data pro tisk autoplachty vložíte do námi dodaného nástřihového plánu s přesnými rozměry
- nástřihový plán Vám zašleme po zaměření plachty u nás ve firmě

Reklamní poutače:

- přídavky u klasických reklamních poutačů - 5 cm grafiky navíc, bez ořezových nebo jiných značek
- klasickým reklamním poutačem se myslí: 2,5 cm zesílený obvod, kovové kroužky 1 cm vnitřního průměru sázeny co cca 50 cm

Folie:

- maximální šíře u tisku na folii - 135 cm
- maximální šíře u tisku na folii s ořezovou cestou - 128 cm
- ořezová cesta musí být jednoduchá linka ve vrchní vrstvě, nejlépe vyznačena výraznou barvou oproti grafice